

Hoja de características del producto

Especificaciones



ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTACT

A9A26869

! Descatalogado desde el: 17 oct 2023

! Puesta fuera de servicio el: 31 dic 2023

! Dejará de fabricarse

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Contacto inversor
Nombre Abreviado Del Equipo	iOF
Composición De Contactos De Señalización	1 C/A
[In] Corriente Nominal	DC-12 1 A at 130 V, corriente continua DC-12 1,5 A at 60 V, corriente continua DC-12 2 A at 48 V, corriente continua DC-12 6 A at 24 V, corriente continua AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
Pasos De 9 Mm	1

Complementario

Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	86 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso Del Producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Borne de tornillo1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Borne de tornillo1 cable(s) 1...4 mm ² - rígido Borne de tornillo2 cable(s) 2,5 mm ² - rígido Borne de tornillo2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Grado De Contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	46 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	120
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,35 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	960
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	52,66 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)